

Potable hardness tester

เครื่องวัดค่าความแข็งพกพา

Page 1

HLN-200 (Touch Screen 3.9")



Specifications ▼

เครื่องวัดค่าความแข็ง แบบพกพา ต้องบอกเลขว่ารุ่นนี้เขาครบครันเลยทีเดียวน จึกทั้งดีไซด์ ที่สวยงาม ออกแบบได้แตกต่างจากเครื่องรุ่นก่อนๆ ครบ หน้าจอแบบสัมผัส หรือใช้ปากกาจิ้มก็ได้ มีลูกเล่นมากมายในตัวเครื่อง บันทึกค่าได้ 800 ค่า สามารถวัดได้ทุกทิศทาง ทุกแนวการยิง ปรีนเตอร์กระดาษพกพาสะดวก สามารถตั้งให้ร้องเตือนเมื่อค่านั้นเกินหรือต่ำกว่าที่กำหนด แบตเตอรี่เป็นแบบ ชาร์ตในตัว ทำงานได้ต่อเนื่อง 4-8ชม ทนอุณหภูมิได้ 50 องศาเซลเซียส

Feature & Use:

- Automatic recognition for the type of impact device
- Menu operation, easy and convenient
- Automatic detecting the impacting direction
- The setup can be saved automatically
- Dual-operation both by keys or touch screen
- Automatic storage for 800 groups of testing data

It's suitable to determine the Leeb hardness of ferrous and non-ferrous metals precisely.

*สอบถามราคาได้ที่ 02-9744354-6 หรือสายด่วน 082-1288881, 081-7731860

ITOKIN TECHNOLOGY CO., LTD.

3/18 Soi 33,Vibhavadi Rangsit Road, 1-6 Separate.Airport, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand.
(Monday- Friday 8.30-17.30) E-mail:salesitokin@gmail.com /www.itokin2000.com

Potable hardness tester

เครื่องทดสอบความแข็งพกพา

Page2

HLN-200 (Touch Screen 3.9")

Specifications

Measuring accuracy	+ -4HLD
Hardness repeatability	+ -4HLD
Measuring range	170 - 960HLD
Testing direction	arbitrary
Hardness conversion	HRC,HRB,HB,HV,HSD,&Tensile Strength
LCD display	3.9" LCD,240x320 pixels resolution (Touch Screen)
Data Storage	800 Groups
Upper & Lower limit range	same as measuring range
Working voltage	3.7V (Lithium rechrgeable battery)
Working time	4-8 hours
Charging power	DC 5.5V/1A
Continuous working time after one charging	about 30 hours (backlight not on)
Working temperatuer	0 - +50 C
Working humidity	20%-85%
Storage temperature	-30- +70 C
Working humidity	5%-95%
Dimensions	180 x 90 x 30mm
Weight	350g (Including impact device)
Packing dimensions	368 x 247 x 87mm
Total weight	Approx: 5.5Kg
Width of print paper	57.5 +-0.5mm
Diameter of paper roll	<30mm (Heatsensitive print paper)
Printing speed	5cm/sec. (When power is enough)
Printing resolution	203dpi (8dot/mm)
Working power supply	DC 12V/1A
Dimensions	90 x 76 x 36mm
Weight	220g (not including paper roll)
Working temperature	-20- +50 C
Working humidity	20%-85%
Storage temperature	-30 C- +70C
Working humidity	5%-95%

*สอบถามราคาได้ที่ 02-9744354-6 หรือสายด่วน 082-1288881, 081-7731860

ITOKIN TECHNOLOGY CO., LTD.

3/18 Soi 33,Vibhavadi Rangsit Road, 1-6 Separate.Airport, Don Muang, Bangkok 10210 Thailand.
(Monday- Friday 8.30-17.30) E-mail:salesitokin@gmail.com /www.itokin2000.com