

Coating Thickness

ITK-G8202

ITK-G8202 มีระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth
ใช้งานง่ายโดยมีสายไฟที่สามารถวัดมุมที่ตัวเครื่องไม่สามารถเข้าถึงได้
เคลือบผิวหรือการเคลือบผิว แต่ยังมีระบบวัดพื้นฐานอย่างอัตโนมัติ
อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือ Smart Phone

สามารถส่งรีพอร์ตเข้า Smartphone ได้โดยตรง
ขนาดของตัวเครื่อง 126 x 69 x 35 mm

Specification

Range: 0-1500 μ m /0-60mil

Resolution: 0.1 μ m/mil

Accuracy: $\pm(1+2\%\mu$ m)

Display:

Test Limits: Surface curvature: convex 5 mm / concave 5 mm

Minimum test

surface: Φ 10mm Minimum thickness of base material: 0.4mm Operation Condition(not in high magnetic field):

Temperature: -10C ~50C

Humidity: 10%RH-85RH

Functions

Measuring : Continuous and Single Measurement available

Memory : 600 data store

Unit : Metric/Imperial switchable (mil/ μ m selectable)

Backlight : Brightness adjustable, clear and easy reading under any light condition

Alarm : Set higher and lower alarm range for measuring

Calibration : Zero-in, 2 points calibration and multi-point calibration selectable

Battery : Low battery indication

Data : transfer USB、Bluetooth.

APP: Windows、Android App、iOS App

Language : English

www.itokin2000.com

02-9744354-6



BEMACS



Quality from JAPAN

